



SÄULENGERÄT FÜR HALBGEWERBLICHE WÄSCHEREIANWENDUNGEN

CS10 - PREP FÜR MUNZ-VERSION

WÄSCHER : 9,5KG / TROCKNER: 8,2 KG

BESCHREIBUNG

- Vollständig freistehend: kann auf jedem Boden und in jedem Stockwert installiert werden
- Doppelte Kapazität im gleichen Fußboden
- Front- und Deckplatte und Seitenwände standardmäßig in Weiß erhältlich
- Innen- und Außentrommel aus Edelstahl
- Neu gestalteter Seifenkasten verfügt über vier Kammern
- Zentrifugalkraft von 440
 - entfernt mehr Feuchtigkeit
 - minimiert Trocknungs und Betriebskosten
- 6 Waschprogramme mit Möglichkeit der Programmierung von Programmänderungsoptionen
 - zusätzliche Vorwäsche
 - zusätzliche Waschzeit
 - zusätzliche Spülgang
- 5 Trocknungsprogramme

OPTIONEN

- Front- und Deckplatte und Seitenwände in Edelstahl
- Münz-Version für vended Waschanwendungen
- Anschluss für Flüssigwaschmittel



FAKULTATIV

CS10 - PREP FÜR MUNZ-VERSION

MODELLNUMMER

BT3JXASP403UW06 (Weiß)
BT3JXASP403UN06 (Chromnickelstahl)

BT3JXASG403UW06 (Weiß)

STEUERUNG

EVO7S

EVO7S

STEUERUNGSLAGE

10° Vorseite

10° Vorseite

TROMMEL

KAPAZITÄT (KG)

Wäscher: 9,5 / Trockner: 8,2

Wäscher: 9,5 / Trockner: 8,2

TROMMELVOLUMEN (L)

Wäscher: 96,8 / Trockner: 198

Wäscher: 96,8 / Trockner: 198

MOTOR

LEISTUNG DES MOTORS (KW)

Wäscher: 0,67 / Trockner: 0,25

Wäscher: 0,67 / Trockner: 0,25

MASCHINENGEHÄUSE

TROMMEL

Galvanisiert / Chromnickelstahl

Galvanisiert

FARBEN

Weiß/ Chromnickelstahl

Weiß

TÜRTYP

Fenster / Solide

Fenster

DREHZAHL

SCHLEUDERDREHZAHL (RPM)

1200

1200

G-FAKTOR

440

440

HEIZUNG

STROM (KW)

Wäscher: 4,5 / Trockner: 4,8

Wäscher: 4,5 / Trockner: 4,8

ANSCHLUSS

ELEKTROANSCHLUSS

400/50/3N (Umbau zu 230/50/3 möglich)

400/50/3N (Umbau zu 230/50/3 möglich)

DURCHMESSER ABLUFT (MM)

102

102

ABLUFTMENGE (L/SEC)

105

105

WASSERZUFLUSS (IN)

0,75"

0,75"

WASSERDRUCK (BAR)

20-120

20/120

ABLASSTYP

Pumpe

Schwerkraft

BETRIEB

WASSERVERBRAUCH PRO ZYKLUS (L)

51,8*

51,8*

WASCHANGLEUCHE

JA

JA

TRANSPORTANGABEN

BRUTTO GEWICHT (KG)

189

189

NETTO GEWICHT (KG)

175

118

ABMESSUNGEN HXBXT (MM)

1986 x 683 x 704

1986 x 683 x 704

MASSE VERPACKUNG HXBXT (MM)

2032 x 762 x 864

2032 x 762 x 864

VOLUMEN (M³)

1,34

1,34

GENEHMIGUNGEN

CE

CE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CS10	597	225	610	1690*	1460*	333*	38,1	704	52	1211*	1986*	203	391	683	813*	938*	368*

*Bei in den Sockel eingeschraubten Nivellierfüßen.

