



INDUSTRIELLE ZYLINDERMANGEL

FCI500

BESCHREIBUNG

- Großer Oberflächenkontakt von Wäsche mit Zylinder, Umschließungswinkel 300°
- Automatischer Handschutz und Not-Aus-Taste für noch höhere Sicherheit
- Beständige NOMEX Einlaufbänder
- Automatische Zylinderabkühlung nach Mangelende
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor - 20 voreingestellte Programme
- Anzeige der Bügelgeschwindigkeit und Temperatur
- Zylinderrücklauf
- Frequenzgesteuerter Motor
- Leicht herausnehmbare Staubfilter
- Platzersparnis bei Wandaufstellung: Eind- und Auslaufvorne
- Elektro-, Gas- oder Dampfheizung



OPTIONEN

- Münzgerät
- Fußpedal für einfaches ein- und abschalten der Maschine
- Verchromter Zylinder für bessere Wärmeleitung



ROBUSTE
BAUWEISE



HOHE
LEISTUNG



ENERGIE
EFFIZIENT

	FCI 1600 / 500	FCI 2000 / 500	FCI 2600 / 500	FCI 3200 / 500
ZYLINDERDURCHMESSER (MM)	502	502	502	502
ZYLINDERLÄNGE (MM)	1600	2000	2600	3200
MANGELLEISTUNG*				
ELEKTRISCH UND GAS (KG/H)	65	80	95	120
DAMPF (KG/H)	80	95	115	145
HEIZUNG				
ELEKTRISCH (KW)	32,4	37,2	54	64,8
GAS (KW)	30	36	52	66
DAMPF (KG/H)	36	49	68	88
MOTOR				
ZYLINDERMOTOR (KW)	0,37	0,37	0,37	0,37
VENTILATORMOTOR (KW)	0,18 (50Hz) / 0,255 (60Hz)	0,18 (50Hz) / 0,255 (60Hz)	2 x 0,18(50Hz) / x 0,255 (60Hz)	2 x 0,18(50Hz) / x 0,255 (60Hz)
ABZUG (MM)	1 x 150	1 x 150	2 x 150	2 x 150
ZYLINDERGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8	1,5 - 8
ELEKTROANSCHLUSS				
	3 x 380-415V+N 5/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V+N 5/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V+N 5/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz	3 x 380-415V+N 5/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz
TRANSPORTANGABEN				
NETTO GEWICHT (KG)	890 (E) / 900 (S) / 920 (G)	1020 (E) / 1070 (S) / 1150 (G)	1260 (E) / 1280 (S) / 1290 (G)	1470 (E) / 1540 (S) / 1590 (G)
BRUTTO GEWICHT (KG)	1130 (E) / 1140 (S) / 920 (G)	1285 (E) / 1335 (S) / 1415 (G)	1580 (E) / 1600 (S) / 1610 (G)	1830 (E) / 1900 (S) / 1950 (G)
ABMESSUNGEN HxBxT (MM)	1232 x 2350 x 1052	1232 x 2750 x 1052	1232 x 3350 x 1087	1232 x 3950 x 1087
MASSE VERPACKUNG HxBxT (MM)	1550 x 2485 x 1095	1550 x 2885 x 1095	1550 x 3485 x 1095	1550 x 4085 x 1095

* Daten aus dem Labor gemäß der Norm ISO9398-1. Die tatsächliche Kapazität hängt von den Wäscherei Gegebenheiten und den Betreibern ab, die 20% bis 40% niedriger sein können.

