



HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

IY180
18KG

IY240
24KG


IY280
28KG

BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohtourig
- Deckel und Front in Edelstahl, schwarze Seitentafeln
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Aries – leicht bedienbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Wasserzuläufe mit höherer Kapazität (IY280)
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

OPTIONEN


- Aries Elite - voll programmierbare Steuerung
- Münzensteuerung
- Seitentafeln aus Edelstahl
- USB-Eingang (an der Rückseite)
- Anschluss für Flüssigdosierung
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- 3. Wasseranschluss
- Wasserzuläufe mit höherer Kapazität (IY180, IY240)



ERGONOMISCHES
DESIGN



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



NIEDRIGER
WASSER-
VERBRAUCH



NIEDRIGER
ENERGIE-
VERBRAUCH

YOUR SMART LAUNDRY PARTNER

	IY180	IY240	IY280
TROMMEL			
KAPAZITÄT 10:1 (KG)	18	24	28
KAPAZITÄT 9:1 (KG)	20	27	31
TROMMELVOLUMEN (L)	180	240	280
DURCHMESSER (MM)	750	750	750
DREHZAHL			
WASCHDREHZAHL (RPM)	42	42	42
SCHLEUDERDREHZAHL (RPM)	980 (400G)	980 (400G)	915
G-FAKTOR	400	400	400
HEIZUNG			
ELEKTRISCH (KW)	12	18	22
DAMPFHEIZUNG (BAR)	1 - 8	1 - 8	1 - 8
HEISSWASSER (°C)	90	90	90
GERÄUSCHPEGEL (DB) (A)	< 65	< 65	< 65
WASSERANSCHLUSS (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"
WASSERDRUCK (KPA)	100-800	100-800	100-800
WASSERDRUCK AUS RECYCLING (KPA)	300-500	300-500	300-500
WASSERD. EINLASSVENTIL (L/MIN)	20	20	20-50
ABLAUFVENTIL AUSSEN (MM)	Ø 76	Ø 76	Ø 76
WASSERD. ABLAUFVENTIL (L/MIN)	210	210	210
DAMPFANSCHLUSS (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"
DAMPDRUCK (KPA)	100-800	100-800	100-800
TRANSPORTANGABEN			
BRUTTO GEWICHT (KG)	395	450	515
NETTO GEWICHT (KG)	380	430	495
MASSE VERPACKUNG H X B X T (MM)	1570 x 1025 x 1015	1570 x 1025 x 1150	1570 x 1025 x 1225

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
IY180	970	970	1430	970	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY240	970	1105	1430	1105	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY280	970	1185	1430	1185	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	Breite	Tiefe	Höhe												

