

Wäschetrockner

TECHNIK, ZUVERLÄSSIGKEIT UND EFFIZIENZ

BÖWE hat eine breite Palette an Wäschetrocknern für verschiedenste Textilien entwickelt. Die robuste Konstruktion, die Edelstahl-Reversier-Trommel, die verschiedenen Heizmöglichkeiten (Elektrisch, Dampf oder Gas) und die vielfältige Programmierbarkeit erlauben es, die beste Lösung für jeden Trocknungsprozess zu finden.



- ⊕ robuste, isolierte Frontverkleidung
- ⊕ dynamische (axial/radial) Edelstahl-Trommel
- ⊕ reversierende Trommel
- ⊕ DryTronic Steuerung mit progressiver Abkühlphase
- ⊕ iDry
- ⊕ großes Auszugs-Flusensieb
- ⊕ doppelte Türverglasung
- ⊕ elektrisch-, dampf- oder gasbeheizt


Optional

AQUEOUS™

Wärmerückgewinnungs-System und
Edelstahl-Frontverkleidung

AUSZUGS-FLUSENFILTER

Neuer, großer Schubladen-Flusenfilter.







DRY TRONIC ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Die Steuerung der BÖWE SB Wäschetrockner ist einfach und intuitiv zu bedienen. Es bietet die Möglichkeit, die gewünschte Trommelgeschwindigkeit und Temperatur zu wählen, die Alarmer zu überprüfen und die Trocknung an das gewünschte Restfeuchte-Niveau anzupassen.

Das Service-Menü zeigt und überwacht die Statistiken und das Setup der Maschinenkonfiguration.



Wäschetrockner

Kapazität		Modell	Volumen	Ladetür Ø	 Heizung	 Verbrauch		Luftaustritt Ø mm
1:20	1:25				kw	kg/h	kwh	
11kg	8,5kg	SB-11 PSM	210	574	12,55	53	20,51	200
17	13	SB-17 PSM	330	574	18,55	53	20,51	200
23	18,5	SB-23 PSM	460	574	25,17	87	31	200
27.5	22	SB-28 PSM	550	802	31,35	87	41	200
33	26,5	SB-33 PSM	660	802	37,35	89	41	200
45	35,8	SB-45 PSM	896	1070	57	121	60	300
60	48	SB-60 PSM	1202	1355	75,35	171	90	300
75	60	SB-75 PSM	1500	1695	75,75	171	120	300

Sparen Sie bis zu 40% Energie mit den **ADUEOUS**™ Wärmerückgewinnungs-Modellen

